



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA BREZNICA**

**Jedinstveni upravni odjel**

Klasa: 340-01/18-01/02

Ur.br.: 2186/023-01-18-2

Bisag, 18.06.2018.

## **POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

**1. JAVNI NARUČITELJ**

Naziv: OPĆINA BREZNICA

Sjedište: Bisag 23, 42226 Bisag

OIB: 59573646857

Tel./fax: 042 616 370 042 616 210

Internet adresa: [www.breznica.hr](http://www.breznica.hr)

Adresa e-pošte: [opcina.breznica@vz.htnet.hr](mailto:opcina.breznica@vz.htnet.hr)

**2. PREDMET NABAVE:** Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica - odvojak kod spomenika

**3. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a):** 252.343,30 kn

**4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA:** Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

**5. IZRADA PONUDE:** Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

**6. ROK IZRADE/ISPORUKE:** 30 dana od dana zaključenja Ugovora

**7. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:**

a) Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.

b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

c) Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih finansijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).

**8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:** Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju nerazvrstane ceste NC Breznica - odvojak kod spomenika". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 03.07.2018 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

**9. ROK VALJANOSTI PONUDE:** 60 dana

**10. OTVARANJE PONUDA:** Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

11. KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: [opcina.breznica@vz.htnet.hr](mailto:opcina.breznica@vz.htnet.hr)
12. OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

1. Troškovnik
2. Ponudbeni list
3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik  
Stjepan Krobot

## 1. Troškovnik

Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika:

Br.	Stavka	Mjera	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Obnova iskolčenja osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerena tj. prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene ceste.	m2	1.527,00		
2.	Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Predviđena dva kompleta.	kom	2,00		
3.	Strojni iskop postojeće kolničke asfaltne konstrukcije, te potrebno profiliranje. Rad obuhvaća strojni iskop postojećeg asfalta i potrebno proširenje za novu kolničku konstrukciju predviđene projektom, potrebni iskop zemljanih pomiješanih materijala i odvoz istog (asfalt i zemljani materijal) na deponiju udaljenosti do 100 m – čestica uz igralište u vlasništvu investitora. Sloj predviđen za iskop je prosječne debljine do 40 cm, a ukupna širina od 7,00 do max 7,50 m. Obračunava se po m3 iskopa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• asfalt <math>816 \times 0,4 = 326,4</math></li> <li>• pomiješana zemlja <math>370 \times 0,4 = 148,0</math></li> </ul>	m3	326,40 (asfalt)  148,00 (zemlja)		
4.	Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema O.T.U. za radove na cestama. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti $M_e = 20 \text{ MN/m}^2$ mjereno kružnom pločom $\varnothing 30 \text{ cm}$ . Obračun po m2 uređene i sabite posteljice. $816,0 + 370,0 = 1.186,00$	m2	1.186,00		
5.	Iskop ili čišćenje postojećih (jarki zamuljeni) cestarskih jarka uz trasu prometnice u materijalu "C" kategorije sa razastiranjem iskopa uz jarak. Jarak širine 30 cm i dubine do cca 50 cm. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka.	mt	30,00		

6.	Humuziranje i zasipavanje zelenih površina slojem humusa debljine 25-30 cm. Nasipavanje se vrši uz spomenik. Obratiti pažnju na nagibe, radi funkcionalnosti odvodnje. Izvršiti osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivom uz utrošak cca 5 dkg gnojiva na m <sup>2</sup> , plitko frezanje površine i planiranje sa odvajanjem korova i sl. Nabava i doprema travne smjese, te sjetva ručno zu utrošak cca 50 g/m <sup>2</sup> površine zu jednokratno zaljevanje posijane površine sa cca 20 l/m <sup>2</sup> . Cijena obuhvaća sav rad, potreban materijal i prijevoz. Obračunava se po m <sup>2</sup> potpuno završene i zatravljene površine. Obvezno valjanje površine.	m2	450,00		
7.	Izrada zemljano-šljunčanih bankina od pomiješanog kamenog i zemljjanog materijala sa dodatkom kamenog materijala do 30% potrebne količine. Širina bankine 50 cm iza rubnjaka na suprotnoj strani od nogostupa. Bankinu uvaljati niže 5 cm od vrha rubnjaka s nagibom od prometnice. Obračun po m <sup>2</sup> uvaljane površine.	mt	109,00		
8.	Izrada tampona od mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/62 debljine 40 cm na kolniku voznih i hodnih površina površina. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 3.1.1. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak projektiranom, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastri materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne $Ms \geq 60 \text{ MN/m}^2$ na voznim površinama i $Ms \geq 40 \text{ MN/m}^2$ na hodnim površinama, mjereno kružnom pločom $\varnothing 30 \text{ cm}$ . Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u sabijenom stanju.  $1.186,0 \times 0,4 = 474,4$	m3	474,40		
9.	Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka veličine 15/25 cm. Rubnjak mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od betona kvalitete M-40 sa posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje rubnjaka vrši se na sloju sviježeg betona sa stražnjim zidićem od betona M-15. U stavci je uračunata dobva i ugradba rubnjaka sa izradom betonske podlage, te zalijevanje spojnica cementnim mortom i njegovom betona uključujući potrebne predradnje na pripremi podlage i potrebnu oplatu. Obračunato po mt kompletno postavljenog rubnjaka. <ul style="list-style-type: none"><li>• cestarski rubnjak</li></ul> Kao i prethodni rubnjaci, samo parkovni 10/15 cm. <ul style="list-style-type: none"><li>• parkovni rubnjak</li></ul>	mt	278,00 (cestarski)  120,00 (parkovni)		

	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama i 5 cm na hodnim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama. Gornji bitumenski nosivi sloj nanosi se tek po preuzetom od nadzornog inženjera donjem nosivog sloj-tampona. Predviđa se asfaltni sloj izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 5 % u odnosu na projektiranoj debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4% od projektiranog. Jedinična cijena sadrži troškove nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, opreme i svi ostali troškovi potrebnici za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog kolničkog zastora.		927,00 (vozne 6 cm)		
10.	AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E, d= 5 i 6 cm - lako i vrlo lako opterećenje  • vozne površine - 6 cm  • hodne površine - 5 cm	m2	130,00 (hodne 5 cm)		
11.	Izrada tipiziranih cijevnih slivnika (vodolovnih grla) od betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm sa betonskom podlogom u taložniku i oblogom od betona C25/30 i lž perforiranom rešetkom prema datim detaljima sa spojim na kanalizaciju. U cijenu ulazi: <ul style="list-style-type: none"><li>• iskop rova za polaganje slivničke cijevi</li><li>• razastiranje viška iskopanog materijala na deponiju-uz trasu (prije opisana)</li><li>• dobava i montaža cijevi 160 cm (obračunato)</li><li>• izrada betonske podlage, obloge i taložnika iz nabijenog betona C25/30</li><li>• lž rešetka 40/40 cm</li><li>• potrebne cijevi za spoj se obračunavaju u posebnoj stavci</li></ul> <p>U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.</p> <p>Slivnik Ø 50 cm</p>	kom	2,00		
12.	Izrada revizijskog okna vanjske tlocrte veličine 100x100 cm i dubine do 150 cm. Debljine stijenki, dna i pokrovne ploče 20 cm. Beton C25/30. U pokrovnu ploču ugraditi lž poklopac za teški promet. Stijenke i dno-kinetu zagladiti do crnog sjaja.	kom	1,00		
13.	Iskop rova za polaganje cijevi odvodnje u materijalu C kat širine do 50 cm i dubine do 100 cm, sa odvozom viška materijala na deponiju uz trasu. Obračun po m3 iskopa.  $96,5 \times 0,5 \times 0,7 = 33,77$	m3	33,77		

14.	Dobava i polaganje pvc cijevi $\varnothing$ 160 mm na podlogu od pjeska debljine sloja min 5 cm, te zatrpanje rova sa pjeskom u sloju debljine 30 cm na tjemenu cijevi, a dalje sa materijalom iz iskopa. Nabijanje slojeva po 30 cm. Obračun po m dužnom položene cijevi. Cijev u sливнику završava koljenom 90°.	mt	96,50		
15.	Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi dobava i montaža znakova prema specifikaciji i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 6.4.	kom	7,00		
16.	<p>Oznake na kolniku. Predviđeno je da oznake budu bijele reflektirajuće boje visoke refleksije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poprečna puna i isprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 50 cm – obračun po komadu iscrtane poprečne crte zaustavljanja.</li> <li>• iscrtavanje pješačkog prijelaza ZEBRE</li> <li>• iscrtavanje razdjelne bijele linije, pune i isprekidane, obračun po metru dužnom iscrtane linije</li> </ul>	kom	2,00 (poprečne crte)		
		kom	1,00 (zebra)		
		mt	150,00 (razdjelna linija)		
	<b>UKUPNO</b>				
	<b>PDV 25%</b>				
	<b>SVEUKUPNO</b>				

## 2. Ponudbeni list

Broj ponude:		Datum ponude:	
Naručitelj:	Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag OIB: 59573646857		
Predmet nabave:	Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika		
Naziv ponuditelja:			
Sjedište:			
OIB:			
U sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA	NE	
Adresa za dostavu pošte:			
Telefon:		Fax:	
E-mail:			
Kontakt osoba:			

	Cijena (u kunama)
Cijena ponude bez PDV-a:	
Iznos PDV-a:	
Ukupna cijena ponude:	

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

M. P.

(Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

### 3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Naziv i sjedište ponuditelja:	
Adresa:	
OIB:	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a:	

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

#### IZJAVU

Ja,

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a
- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora
- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

M. P.

(mjesto i datum)

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)